

Gebruiksaanwijzing Autoglas Beschermingsset

Abrasieve reiniger:

Percenta Autoglas reiniger is een glasreiniger met abrasieve bestanddelen op waterbasis. Dit product is voor de voorreiniging van de ruit die vervolgens met de autoglas coating wordt behandeld.

Producteigenschappen

Verdunning:	geen
Verbruik:	ca. 10-25 ml per m ²
Uitharding/droging:	geen
Handhaving:	zie veiligheidsvoorschrift
Opslag en houdbaarheid:	Zie veiligheidsvoorschrift of verpakking
Opslagtemperatuur:	+5°C tot +25°C, in originele verpakking laten en tegen direct zonlicht en vorst beschermen.
Toepassingstemperatuur:	+5°C tot +25°C niet in regen toepassen en direct zonlicht mijden.

Belangrijk: Probeer eerst op een plek die niet in het zicht ligt. Pas op: Bij bv. Acryl kunnen krassen ontstaan.

Reiniging:

De ruit dient zorgvuldig van vuil, olie en vettige verontreinigingen worden ontdaan. Doe dit met de bijgeleverde abrasieve reiniger van Percenta doormiddel van de spons. Maak cirkelachtige bewegingen. Daarna met veel water na spoelen of de reiniger grondig uitpoetsen om tenside resten (dit zijn oppervlakte actieve stoffen zoals zeep) en poetsresten te verwijderen. Uiteindelijk de ruit goed droog maken. Eventueel de behandeling herhalen totdat de ruit vrij is van verontreinigingen.

Belangrijk: Ook de reiniger gebruiken als de auto net gewassen is / uit de wasstraat komt (voor het verwijderen van zeepresten) !

Autoglas coating

Percenta Autoglas coating is een middel op basis van nanotechnologie dat op autoruiten een Easy2Clean effect veroorzaakt. Het product bevat ethanol als oplosmiddel.

Het opgebrachte materiaal zorgt voor een flinterdunne film op het glasoppervlak. Deze film zorgt voor minder vaste aanhechting van vuil en zorgt ervoor dat water van de ruit afparelt. Behandelde oppervlakten zijn bijzonder eenvoudig te reinigen. Daarnaast hecht ijs niet aan de ruit, dus ijskrammen gaat een stuk gemakkelijker.

Producteigenschappen

Verdunning:	geen
Verbruik:	ca. 10-15 ml per m ²
Uitharding/droging:	min. 2-3 uur, beter 24 uur
Handhaving:	zie veiligheidsvoorschrift
Opslag en houdbaarheid:	Zie veiligheidsvoorschrift of verpakking
Opslagtemperatuur:	+5°C tot +25°C, in originele verpakking laten en tegen direct zonlicht en vorst beschermen.
Toepassingstemperatuur:	+5°C tot +25°C niet in regen toepassen en direct zonlicht mijden.

Algemene voorbereiding:

Het dragen van handschoenen word aanbevolen. Het middel ontrekt vocht uit de huid. Probeer eerst op een onopvallende plaats uit om te testen. Niet bij temperaturen onder +5°C en niet in de volle zon aanbrengen.

Vorbereiding:

De ruit dient zorgvuldig van vuil, olie en vettige verontreinigingen te worden ontdaan. Wij adviseren dit te doen met de abrasieve reiniger van Percenta. Zie alinea reiniging.

Distributie: Correct Autoglas

Lange Geer 44 -- 2611PW -- Delft

Tel: 015-7111106 -- Email: info@correctautoglas.nl -- www.correctautoglas.nl

Beschermlaag aanbrengen:

Een beetje coating op de katoenen poetsdoek spuiten en het oppervlak poetsen. (U heeft maar een klein beetje nodig: ca. 5-15 ml per m²) Met ronde bewegingen de gehele gereinigde voorruit behandelen. Na een paar minuten wachten ontstaat er een lichte grijs-achtige waas. Deze vervolgens met dezelfde doek uitpoetsen.

Droging:

Het "Easy2Clean" effect zal na ca. 60 minuten ontstaan. Langere droogtijden worden aanbevolen omdat dit de gebruiksduur van de coating ten goede komt. Indien het Easy2Clean Effect na verloop vermindert, kan u het effect versterken door het opnieuw aan te brengen zoals de eerste behandeling.

Reiniging van een gecoate ruit:

Doordat vuil, bacteriën en kalk niet vast op de beschermlaag hechten, zijn deze zonder agressieve reinigers schoon te maken. Bij een nalatend pareffect kunt u de ruit schoonmaken met een spons en een universeel reiniger.

Opmerkingen:

Tenside in waswater van de ruitensproeier kan tot vlekken leiden. Daarom zou de ruitensproeierstof alvorens het aanbrengen van de beschermlaag volledig leeggemaakt dienen te worden en opnieuw worden gevuld. Een tenside vrije antivriesmiddel kan aan het waswater worden toegevoegd. Na een autowasbeurt dienen die tenside resten met water en een trekker van de ruit verwijderd te worden.

Belangrijk

De voorgenoemde instructie is gebaseerd op omvangrijke onderzoeksresultaten. Het pleit de gebruiker niet vrij om zelf eerst het product te testen op een stuk resterend materiaal of een plek dat niet in het zicht is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor toepassingen die niet binnen de beschreven handleiding vallen en indien zij anders zijn aangebracht dan beschreven. De MSDS kan worden overlegd.

Alle voordelen op een rij:

- Het gebruik van ruitenswissers is bij snelheden van boven ca. 80 km/h bijna overbodig.
- Regen, sneeuw en vuil pareten door de rijwind eenvoudig weg.
- Ook 's nachts veel beter zicht. U wordt minder snel verblind.
- Minder gebruik hoeven te maken van de ruitensproeiers.
- Waterafstotend. Hierdoor meer zekerheid en veiligheid.
- Bestand tegen autowasstraten en hogedruk reinigers.
- De coating houdt aan tot een half jaar of ca. 10.000 km.
- Minder slijtage van de ruitenswisserbladen.

Winter

- Strooizout hecht zich veel moeilijker op de ruit en spoelt makkelijk weg.
- Na vorst is ijs gemakkelijk van uw ruit te verwijderen

Zomer

- Insecten, boomhars en ander vuil hechten zich veel moeilijker op de ruit en zijn makkelijker te verwijderen.

Distributie: Correct Autoglas

Lange Geer 44 -- 2611PW -- Delft

Tel: 015-7111106 -- Email: info@correctautoglas.nl -- www.correctautoglas.nl